

**Metryka montażu dla stolarki otworowej  
oparta o systemowe elementy Ciepłej Belki Montażowej (CBM) Marbet**  
*/zalecany dokument powykonawczy dla Inwestora/*

Założenia montażowe:

Rozwiązanie montażu stolarki otworowej w oparciu o segmentowe elementy z twardego polistyrenu EPS – Ciepła Belka Montażowa (CBM) Marbet polega na poszerzeniu ościeża poprzez wykonanie szczelnej i termoizolacyjnej ramy nośnej z tych elementów. Zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0410 wydanie 1 dopuszcza się alternatywne zastosowanie najnowszych technik uszczelniających połączenie Okno – CMB. Za prawidłowy dobór materiałów uszczelniających, szczelność połączeń oraz jakość wykonania robót odpowiada wykonawca montażu.

Montaż należy realizować zgodnie z aktualnym opisem systemu CBM i wytycznymi znajdującymi się na stronie <https://www.marbetbausystem.com>

Metryka (wypełnia montażysta):

Montażysta (Imię, Nazwisko)		
Firma wykonująca montaż		
Budowa (Lokalizacja)		
Inwestor		
Producent/Rodzaj/ Typ stolarki		
Termin montażu	OD .....	DO .....
Temperatura podczas montażu [°C]	MIN .....	MAX .....
Zastosowany asortyment systemu CBM		
Zastosowane łączniki mechaniczne / Producent / Typ	Kołki rozporowe .....	Wkręty ościeżnicowe .....
Zastosowana chemia / Producent / Typ	Klej poliuretanowy do styropianów ..... Elastyczna pianka poliuretanowa ..... Klej - uszczelniacz hybrydowy .....	Inne ..... ..... .....

.....

Data i podpis